

ESENCIALES en el costo de limpieza



MR60-65-75-85-100 B - 70 S

Fregadoras de pavimentos Mr.

Tienen todo lo necesario con la calidad indispensable...
... para la seguridad,



Regreso automático de la bancada en caso de golpes accidentales



En caso de golpes accidentales, la boquilla de aspiración se separa de la máquina



FNC (Fimap Noise Canceling)
Su nivel de presión acústica muy bajo permite operar en ambientes donde es necesaria la máxima discreción en las operaciones de limpieza, como casa de reposo y hospitales, sin perturbar el ambiente ni crear molestias a quien lo vive.

¡... para las mayores prestaciones!



El reducido diámetro de viraje permite a Mr dar la vuelta fácilmente en el interior de corredores o de pasillos de supermercados



Posibilidad de limpiar perfectamente al ras de la pared



Baricentro bajo para una estabilidad óptima. Posibilidad de superar rampas de hasta el 18%

Equipamientos disponibles:

Mr60 B	Mr65-75-85 B
	100 B
	70 S
•	•
-	- (Mr65-75-85-100 B)
	optional (Mr70 S)
-	• (Mr65-75-85-100 B)
	- (Mr70 S)
•	• (Mr65-75-85-100 B)
	- (Mr70 S)
-	- (Mr65-75-85-100 B)
	• (Mr70 S)
•	•
•	
	•
	•
	•
	• (Mr65-75-85 B)
-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S) •
-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S) • (Mr65-75-85 B)
•	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S) • (Mr65-75-85 B) - (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
•	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S) • (Mr65-75-85 B) - (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
	· -

EQUIPAMIENTOS	Mr60 B	Mr65-75-85 B
		100 B
		70 S
Confort		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Tanques totalmente sanitizables	•	•
I-Drive (Selector del programa de trabajo)	-	- (Mr65-75-85-100 B)
		• (Mr70 S)
Posibilidad de acceder desde la derecha y desde la izquierda	•	•
Cargador de baterías a bordo	opcional	opcional
Contador de horas	•	•
Nivel de carga de las baterías	•	•
FFF (FimapFastFill)		- (Mr65-75-85-100 B)
		opcional (Mr70 S)
Seguridad		
Motorueda delantera antideslizante y antihuellas	•	•
Ruedas traseras antideslizantes y antihuellas	•	•
Freno de servicio y de estacionamiento mecánico	•	•
Intermitente	opcional	opcional
Boquilla de aspiración con junta paragolpes	•	•
(BREAK AWAY)		
Cabezal de lavado retráctil en caso de choque	•	•
(SHOCK PROOF)		- (Mr70 S)
Interruptor de presencia de operador a bordo	•	•
Avisador acústico	•	•

^{*} Eco ON/OFF System: interrupción automática de la salida de agua y de la rotación de los cepillos, cuando la máquina no trabaja o el operador la bloquea.



Fregadoras de pavimentos Mr. Operaciones de uso: LO ESENCIAL

Mr son las primeras fregadoras de pavimentos hombre a bordo presentes en el mercado con una conducción extremadamente simple e intuitiva: USER FRIENDLY, ¡al alcance de todos!







Mr60 B

Mr65-75-85-100

Mr70 S

¡Con 3 simples y rápidas operaciones puede comenzar a trabajar!



¡Subes y arrancas!



¡Abre el agua y acciona la bancada y la boquilla de aspiración!



¡Acelera!

Mr. Listas para usar sin formación



Fácil de controlar y sustitución del cepillo sin herramientas

ESENCIALES, en términos de costes de limpieza

Mr. ¡Un nuevo método de trabajo!

Mr60: ¡las mismas dimensiones que una fregadora de pavimentos hombre apeado tradicional AL MISMO PRECIO!



Mr60 B pasa a través de puertas tradicionales de 80 cm y de las cajas de



Con Mr limpiar 1m² de suelo te cuesta solo 1 céntimo*





Hasta 4 horas de trabajo continuo SIN PARADAS, con: ¡1 carga de agua + 1 carga de energía!



AHORRO DE TIEMPO DE UN



PARA LAS OPERACIONES DE LIMPIEZA

Se ha calculado que para la limpieza de mantenimiento de un área de 3.000 m² con una intervención diaria durante 5 días a la semana, y, por 45 semanas al año (225 intervenciones/año),

SE OBTIENE UN AHORRO DE TIEMPO DEL 40%

respecto al uso de una fregadora de pavimentos con hombre en apeado.

* Para mayor información, póngase en contacto con la oficina comercial

l supermercado. Puede transportarse desde un piso a otro con el ascensor



ESENCIALES, en las operaciones de mantenimiento diario...

... que nunca han sido tan simples y rápidas. Puede ser realizada por cualquier operador, incluso no especializado



DATOS TÉCNICOS		Mr60 B	Mr65 B	Mr75 B	Mr85 B	Mr100 B	Mr70 S
Ancho secador	mm	780	990	990	110,5	110,5	990
Cepillos plan Ø	(n.) mm	(1) 610	(2) 340	(2) 390	(2) 430	(2) 508	-
Cepillos cilíndricos Ø	(n.) mm	-	-	-	-	-	(1) 210x690
Motor cepillos	V/W	(1) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/450	(2) 24/600	(1) 24/560
Giros cepillos	giri/min	170	170	170	170	150	520
Presión sobre cepillos	kg	30	30	30	30	45	20
Motor aspiración	V/W	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310	24/310
Motor tracción	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Depresión aspirador	mbar	160	160	160	160	160	160
Velocidad de avance	km/h	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6	0÷6
Diámetro de viraje	mm	1910	1910	1910	1910	1910	1910
Tipo de avance	-	aut.	aut.	aut.	aut.	aut.	aut.
Dimensiones hueco batería (L x h x a)	mm	520x340x384	520x340x384	520x340x384	520x340x384	520x340x384	520x340x384
Pendiente máxima superable	%	hasta 18					
Baterías	V/Ah C5	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210 (4)
Peso baterías	kg	136	136	136	136	136	136
Peso máquina (sin batería)	Kg	223	223	223	223	230	233

	Compatibilidad electromagnética Norma emisión	Ancho trabajo cm	Número cepillos	Alimentación V/ tracción	Depósito solución detergente l	Depósito recolección I	Capacidad trabajo hasta m²/h	Dimensiones máquina mm L x a x h
Mr60 B Mr65 B Mr75 B Mr85 B Mr100 B Mr70 S	EN 6100-6-1, 2, 3, 4	61 65 75 85 100 69	1 2 2 2 2 2	24/aut.	110	125	3660 3900 4500 5100 6000 4100	1495x1320x680 1495x1320x680 1495x1320x770 1495x1320x855 1495x1320x1035 1495x1320x805



Ahorro de agua y detergente de hasta un 50%



Reducción de consumos energéticos para aumentar la autonomía de trabajo



Posibilidad de operar en los ambientes sin molestias acústicas



Garantiza una cantidad uniforme de solución por toda la anchura de trabajo



Extensión garantía hasta 24 meses



Calidad Certificada Fimap

Para ulteriores información o para una demostración, contactar vuestro revendedor Fimap de confianza

Sello del revendedor



Fimap spa se reserva el derecho de efectuar modificaciones de caracter técnico y/o de equipamiento.

Las imágenes utilizadas son de simple referencia, yn oson viculadas al diseño y/o al equipamiento − Copyright [®] Fimap 2010 COD. 301602 − AD − 04−2013

www.fimap.com

Organización certificada Q.C.B. Itali ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37050 S. Maria di Zevio - Verona - Italy Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: fimap@fimap.com

V Numero Verde 00800-05070000